

Console LCD Rackable T1700/T1900



| Caractéristiques | Avantages |
|--|--|
| Caractéristiques matérielles | |
| Ecran LCD de 17" ou 19" à une résolution pouvant atteindre 1 280 x 1 024 | Les données sont plus claires et plus faciles à visionner sur un grand écran. Le T1900 prend en charge des résolutions spécifiques 1 152 x 900 à 66/76 Hz pour Sun. |
| Unité à montage en rack 1U | Economise de l'espace au niveau du rack. La conception 1U occupe 85 % d'espace en moins que des clavier, écran et souris classiques. |
| Compatible avec tous les commutateurs KVM de Raritan | Offre plus de souplesse. La prise en charge de tous les commutateurs KVM de Raritan permet de gérer plusieurs serveurs directement depuis le rack. |
| Glissières avec système de blocage | La surface de travail stable évite tout mouvement involontaire du tiroir. |
| Câble KVM 3-en-1 | Prend en charge les connexions PS/2 et USB, éliminant le besoin de câbles supplémentaires. |
| Affichage à l'écran et commandes sur le panneau avant | Evite d'avoir à accéder à l'arrière de l'unité après son déploiement. Facilite la commutation et les réglages. |
| Prise en charge des serveurs Sun ^{®*} et Windows [®] | S'intègre facilement dans quasiment tout environnement de salles de serveurs ou centres de données. Le T1900 prend également en charge Windows Vista [™] . |
| Alimentation intégrée | Supprime le besoin d'alimentations externes. |
| Prise en charge multilingue | Langues prises en charge : anglais (américain et britannique), allemand, français, espagnol, italien, chinois traditionnel et japonais. |

* Sun USB uniquement