

Caractéristiques et Avantages

MasterConsole® CAT



Caractéristiques	Avantages
Hardware	
Encombrement réduit	Toutes les unités MasterConsole CAT (MCCAT) sont présentées en 1U, prenant un minimum de place dans la salle serveur.
Video	Prise en charge des résolutions les plus élevées: jusqu'à 1600 x 1200 @ 60 Hz à 30m et 1280 x 1024 à 45m.
Technologie MCIM pour les modules d'interface MasterConsole	Les modules MCIM avec dispositif de continuité, permettent aux utilisateurs, d'ajouter, de retirer et de remplacer à chaud des composants, sans interruption du fonctionnement des serveurs.
MCIM multiplateformes	<p>Les modules MCIM sont disponibles pour les connexions USB et PS/2 et prennent en charge différents serveurs et équipements de votre centre de données.</p> <p>Les modèles 1 utilisateur (MCCAT18/116) supportent MS-DOS, Windows® 2000/2003/NT/XP/Vista®, Linux® (Red Hat, Novell® Suse) et SCO UNIX®.</p> <p>Les modèles 2 utilisateurs (MCCAT28/216) supportent les plateformes ci-dessus ainsi que Macintosh® OS9, OSX et Sun® Solaris™.</p>
Nouveau MCUTP: options de câblage	<p>Le câble MCUTP est nouvelle option toute récente pour la gamme MCCAT. Il intègre la CIM Raritan et le câble UTP pour une meilleure gestion de câblage. Les câbles supportent PS/2, USB et Sun USB et sont disponibles en 0,6m, 2m, 4m et 6m.</p> <p>De même, les CIM Raritan, en PS/2, USB, SUN et Serie, autorisent une distance de 45m entre le serveur et/ou l'équipement série du commutateur en tenant compte du câblage existant de l'infrastructure.</p> <p>Ces deux options de câblage nomment et conservent les noms automatiquement de chaque serveur connecté. Cela permet de faciliter l'installation et la reconfiguration.</p>
Alimentation AC: 110/220V Commutation automatique	Une alimentation intégrée de capacité suffisante assure la fiabilité du système.
Connectivité	
Modèles 1 et 2 utilisateurs	MasterConsole CAT est disponible en 1 ou 2 utilisateurs, donc jusqu'à 2 utilisateurs peuvent avoir une session KVM simultanée sans blocage.
Installation simple	Installation plug-and-play et auto-configuration, associées à une interface d'affichage convivial.

Caractéristiques	Avantages
Indépendance par rapport à la plateforme et au matériel	Fonctionnement avec une variété de serveurs munis qui ont d'interface PS/2 et USB, incluant les Sun USB.
Cat5 Simplicity™	Utilisation d'un câble Cat5e, pour véhiculer les signaux KVM, des modules MCIM jusqu'à l'unique console utilisateur.
Qualité vidéo longue distance	Avec les MasterConsole CAT (MCCAT28/216) 2 utilisateurs et la station utilisateur, le 2e utilisateur peut être jusqu'à 195m du switch pour un accès à distance à la salle serveur. La station utilisateur MasterConsole CAT (MCCAT-UST) peut être placée jusqu'à 30m du switch. La station utilisateur Paragon II (P2-EUST) peut être placée jusqu'à 195m du switch.
Identification cibles	Les cibles peuvent être répertoriées avec des noms d'équipements. Cela permet sélection aisée des serveurs à partir des menus affichés.
Evolution/Cascade	Les utilisateurs peuvent contrôler jusqu'à 8 ou 16 serveurs. Avec les modèles MCCAT116 et MCCAT216, les utilisateurs peuvent contrôler jusqu'à 256 serveurs en cascade les unités.
Management	
Authentification par mot de passe	Prise en charge d'un administrateur et de cinq profils utilisateurs, pour la gestion de base.
Fonctions AutoScan et AutoSkip	La fonction AutoScan permet aux utilisateurs, d'analyser les serveurs à des fréquences variables. La fonction AutoSkip permet d'ignorer les canaux inactifs.
Economiseur d'écran	Un économiseur d'écran est fourni en plus de la caractéristique Green Mode déjà présente.
Compatibilité	MCCAT est compatible avec les équipements existants MasterConsole, contribuant ainsi à la protection de l'investissement et à la continuité du ROI.